

CERTIFICAT DE QUALITÉ
PRODUITS

N° 3901 CQ 09
AFITEX G3

CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR :
ASQUAL 14, rue des Reculettes - 75013 PARIS
Tél. : 01 44 08 19 26
Fax : 01 44 08 19 39

CERTIFICAT DE QUALITE

DES GEOTEXTILES ET PRODUITS APPARENTES

Date : 13/01/2010

CERTIFICAT N° : 3901 CQ 09

DEMANDEUR :

JUTA a.s.






DESIGNATION COMMERCIALE :

Appellation :

AFITEX G3

Référence :

Certification de caractéristiques pour une fonction concernée

	FILTRATION	SEPARATION (1)	DRAINAGE/ FILTRATION	RENFORCEMENT	PROTECTION
FONCTIONS CONCERNÉES					
	X	X			X

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES

	VNAP (2)	PRV 95 (3)
Epaisseur (mm) NF EN ISO 9863-1	0,55	± 20 %
Masse surfacique (g/m ²) NF EN ISO 9864	120	± 10 %

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction (kN/m) NF EN ISO 10319	SP	9,50	- 13 %
	ST	9,50	- 13 %
Résistance à 5 % de déformation (kN / m)	SP	NR	-
	ST	NR	-
Déformation à l'effort de traction maximale (%) NF EN ISO 10319	SP	40	± 23 %
	ST	55	± 23 %
Perforation dynamique (mm) NF EN ISO 13433		25,0	+ 25 %
Poinçonnement (kN) NF G 38-019		0,80	- 30 %
Poinçonnement statique CBR (kN) NF EN ISO 12236		1,50	- 10 %

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Perméabilité (m s ⁻¹) NF EN ISO 11058	0,075	- 30 %
Ouverture de filtration (µm) (≥63 ≤ 800) NF EN ISO 12956	70	±30 %

Capacité de débit dans leur plan et fluage voir au verso SP : Sens production ST : Sens travers NR : Non requis

(1) la fonction séparation n'est jamais certifiée seule (2) VNAP : Valeur Nominale Annoncée par le Producteur
(3) PRV : Plage Relative de Variation, noter la PRV 95 la plus sévère en cas de fonctions multiples.

La certification garantit la conformité du produit fabriqué aux performances annoncées par le producteur. Elle ne garantit en aucune manière l'adéquation du produit certifié aux contraintes techniques du projet. Il appartient au concepteur d'assurer pleinement sa mission et de déterminer les performances requises pour l'application considérée, pouvant justifier l'emploi de produits spécifiques. L'ASQUAL, ne pourra être tenu responsable de désordres consécutifs à une mauvaise adéquation produit certifié / application.

Certificat n° : 3901 CQ 09

Capacité de débit dans leur plan NF EN ISO 12958 ($\geq 1.10^{-7} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$) ($PR\bar{V} 95 = - 30 \%$)	Gradient		Mousse / mousse		Plaque / mousse	
			0,1	1	0,1	1
	20 kPa	SP		NR	NR	NR
ST						
50 kPa	SP					
	ST					
100 kPa	SP					
	ST					
200 kPa	SP					
	ST					
400 kPa	SP					
	ST					

- Ce certificat est valable 3 ans -

Approuvé par le Directeur,
R. BIGUET

Caractéristiques annoncées par le producteur

Mode de fabrication : GTX-N
(selon NF EN ISO 10318)

Polymères principaux : PP

Caractéristique mesurée par un laboratoire agréé ASQUAL

Fluage en compression NF EN 1897 - Déformation (%) sous contrainte maximale choisie pour capacité débit dans leur plan	à 2 min	à 1 h	à 1008 h
		NR	NR

**Détermination du comportement au fluage en traction (EN ISO 13431)
(valeurs déclarées par le producteur)**

Niveau de charge ⁽⁴⁾	ϵ 100 h (%)	ϵ 1000 h (%)	T_{rupture} ⁽⁵⁾
(%)	NR	NR	NR
(%)			
(%)			
(%)			

⁽⁴⁾ les quatre niveaux de charge doivent être choisis parmi ceux définis dans la norme NF EN ISO 13431

⁽⁵⁾ temps de rupture si celle-ci se produit avant la fin de l'essai